



L1032 01-08 ECN 16203


©2008 Hendrickson USA, L.L.C. (U.S. Rights) Hendrickson International Corporation (Rights Outside U.S.) All Rights Reserved

www.hendrickson-intl.com
866-RIDEAIR (743-3247)

INTRAAX® / VANTRAAX® SUSPENSION INSPECTIONS

Inspect the following items during regular vehicle maintenance:

- Vehicle frame, suspension beams, brackets and other structural components for cracks or other damage
- All fasteners for proper torque or damage
- All welds for cracks or other damage
- Air springs for chafing, rubbing, or damage
- Shock absorbers for leaks or damage
- Suspension ride height



⚠ WARNING

DO NOT operate vehicle without all slider pins completely through body rail holes. Unsecured slider box can cause loss of vehicle control and result in death, severe personal injury or property damage. Engage all four slider pins completely through body rail holes.

⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS utiliser le véhicule si toutes les broches de blocage ne sont pas entièrement enfoncées dans les ouvertures des longerons. Une boîte coulissante mal fixée peut entraîner la perte de contrôle du véhicule et causer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Engager entièrement les quatre broches du système coulissant dans les ouvertures des longerons.

INTRAAX / VANTRAAX SUSPENSION SAFETY

⚠ CAUTION

IMPROPER AIR SPRING PRESSURE CAN CAUSE VEHICLE OR SUSPENSION DAMAGE OR SEVERE PERSONAL INJURY. **DO NOT OPERATE THE VEHICLE WITHOUT AIR PRESSURE IN THE AIR SPRINGS.** Lower the trailer onto the internal air spring bumpers if it is supported by the landing gear and parked with a payload for any length of time. Lower the trailer onto the internal air spring bumpers for safe loading / unloading.

SÉCURITÉ DES SUSPENSIONS INTRAAX / VANTRAAX

⚠ ATTENTION

UNE MAUVAISE PRESSION DANS LES RESSORTS PNEUMATIQUES PEUT ENDOMMAGER LE VÉHICULE OU LA SUSPENSION OU PROVOQUER DES BLESSURES CORPORELLES. NE PAS UTILISER LE VÉHICULE SANS PRESSION DANS LES RESSORTS PNEUMATIQUES. Baisser la remorque sur les butoirs internes des ressorts pneumatiques si elle est stationnée chargée et reste posée sur sa béquille pendant un certain temps. Baisser la remorque sur les butoirs internes des ressorts pneumatiques pour charger et décharger en toute sécurité.

NOTES

1. Decal shown actual size: 2" x 10".